




## Фланец воротниковый 1 1/2" WT 3,5 CL600 RJ ASME B16.5



A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694 Gr. F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91, A182 Gr. F22 CL 3, ASTM A217 C5

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,63
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	40,9
Высота фланца, Y (мм)	69,9
Глубина паза, E (мм)	6,35
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	48,3
Диаметр воротника при основании, X (мм)	69,8
Диаметр отверстий, ВН (мм)	22,2
Диаметр паза, Р (мм)	68,26
Диаметр прижимной поверхности, К2 (мм)	90,5
Количество отверстий, ВН	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	114,3
Наружный диаметр фланца, О (мм)	155,4
Номер кольца, Nr	R20
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	40

Характеристика	Значение
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Приблизительное расстояние между фланцами, мм	4
Радиус у дна, R (мм)	0,8
Сортировка на сайте	2 520
Стандарт	ASME B16.5
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	WT 3,5
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	22,3
Ширина паза, F (мм)	8,74

Стальной воротниковый фланец с впадиной под прокладку (RJ) -- вид трубопроводной арматуры, представляющий собой дискообразную деталь с симметричными отверстиями под крепеж (шпильки или болты). Осесимметрично расположенный конусообразный выступ - воротник (шея, юбка), необходим для прочной приварки встык фланца к трубе. Также воротник обеспечивает плавный переход от фланца к трубе/фитингу при многократных сгибах. Стальной воротниковый фланец толщиной #TOLSHCHINA\_FLANTSA\_MIN\_TF\_MM\_S# мм и высотой - мм не создает препятствий для движения потока и обеспечивает герметичное соединение.

Размеры воротникового приварного встык фланца -: диаметр воротника под приварку - - мм, толщина стенки - -, вес воротникового фланца - - кг.

Регламентируется воротниковый фланец с пазом под прокладку стандартом ASME B 16.5.

**Нами поставляется стальной воротниковый фланец с впадиной под прокладку овального сечения (RJ) из сталей:**

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694 Gr. F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов