



Фланец воротниковый 30" SCH 20 CL300 RJ ASME B16.47 Serie B

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694 Gr. F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	249,48
Высота фланца, Y (мм)	158
Глубина паза, E (мм)	12,7
Диаметр воротника под приварку, A (мм)	768,4
Диаметр воротника при основании, X (мм)	812,8
Диаметр отверстий, BH (мм)	38,1
Диаметр паза, P (мм)	857,25
Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)	917
Количество отверстий, BN	36
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	920,8
Наружный диаметр фланца, O (мм)	990,6
Номер кольца, Nr	R95
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	750
Номинальный размер, NPS (inch)	30"
Радиус закругления, R1 (мм)	14,3

Характеристика	Значение
Радиус у дна, R (мм)	1,5
Сортировка на сайте	450
Стандарт	ASME B16.47 Serie B
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 20
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	92,1
Ширина паза, F (мм)	19,84

Стальной воротниковый фланец с впадиной под прокладку (RJ) -- вид трубопроводной арматуры, представляющий собой дискообразную деталь с симметричными отверстиями под крепеж (шпильки или болты). Осесимметрично расположенный конусообразный выступ - воротник (шея, юбка), необходим для прочной приварки встык фланца к трубе. Также воротник обеспечивает плавный переход от фланца к трубе/фитингу при многократных сгибах. Стальной воротниковый фланец толщиной #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм и высотой - мм не создает препятствий для движения потока и обеспечивает герметичное соединение.

Размеры воротникового приварного встык фланца -: наружный диаметр фланца - мм, диаметр воротника при основании - мм, диаметр воротника под приварку - мм, диаметр прижимной поверхности - мм, толщина стенки - мм, глубина паза (RJ) - мм, диаметр паза - мм, ширина паза - мм, вес воротникового фланца - кг.

Регламентируется воротниковый фланец с пазом под прокладку стандартом ASME B 16.47 Serie B (API 605).

Нами поставляется стальной воротниковый фланец с впадиной под прокладку овального сечения (RJ) из сталей:

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694 Gr. F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов