



## Фланец воротниковый нержавеющий 32" SCH STD CL300 RJ ASME B16.47 Serie B

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F53, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F60, A182 Gr. F904L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	310,71052
Высота фланца, Y (мм)	168,1
Глубина паза, E (мм)	14,27
Диаметр воротника под приварку, A (мм)	819,2
Диаметр воротника при основании, X (мм)	863,6
Диаметр отверстий, BH (мм)	41,1
Диаметр паза, P (мм)	914,4
Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)	984
Количество отверстий, BN	32
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	977,9
Наружный диаметр фланца, O (мм)	1 054,1
Номер кольца, Nr	R96
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	800
Номинальный размер, NPS (inch)	32"

Характеристика	Значение
Радиус у дна, R (мм)	16
Сортировка на сайте	490
Стандарт	ASME B16.47 Serie B
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	101,6
Ширина паза, F (мм)	23,01

Фланец - - из нержавеющей стали с типом поверхности - - фланец длинной конусообразной конфигурации. Воротниковый фланец из нержавеющей стали не создает препятствий для движения потока и позволяет продуктивно распределить напряжение за счет конусообразной ступицы. Основное применение фланца нержавеющей стали - соединение части газонефтепроводов с патрубками или две отдельные трубы, а также при производстве и стыковке деталей аппаратов.

Размеры воротникового фланца - - высота фланца - мм, глубина паза - мм, номинальный диаметр - мм, толщина стенки #TOLSHCHINA\_STENKI\_W\_T\_SCHEDULE\_S#, толщина фланца #TOLSHCHINA\_FLANTSA\_MIN\_TF\_MM\_S#, вес одного нержавеющей воротникового фланца - кг.

Регламентируется фланец - - нерж стандартом -.

**Нами поставляется нержавеющей фланец - - из коррозионностойких сталей :**

A182 Gr. F44 , A182 Gr. F51 , A182 Gr. F53 , A182 Gr. F55 , A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F316Ti , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F904L , A182 Gr. F60.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов