



## Втулка под фланец 18" SCH 40 (457,2x14,27)

### Short BW ASME B16.9

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2, A860 Gr. WPHY65

| Характеристика                    | Значение          |
|-----------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг)                     | 30,83             |
| Вид фитинга                       | Втулка под фланец |
| Диаметр втулки, G (мм)            | 533               |
| Длина, F (мм)                     | 152               |
| Наружный диаметр цилиндра, D (мм) | 456-462           |
| Наружный диаметр, OD (мм)         | 457,2             |
| Номинальный диаметр, DN           | 450               |
| Номинальный размер, NPS (inch)    | 18"               |
| Радиус сопряжения, R (мм)         | 13                |
| Сортировка на сайте               | 1480              |
| Способ присоединения              | BW - сварка встык |
| Стандарт                          | ASME B16.9        |
| Тип                               | Short Pattern     |
| Толщина стенки, WT (schedule)     | SCH 40            |
| Толщина стенки, WT (мм)           | 14,27             |

Втулка под фланец - представляет собой патрубок с расширяющимся концом. Изделие приваривается встык к трубопроводу, а с другого конца препятствует падению свободного фланца. Размеры и допуски устанавливаются стандартом ASME B 16.9.

Втулка в паре со свободным фланцем позволяет снизить стоимость соединения: только втулка контактирует с рабочими средами, поэтому должна соответствовать материалу изготовления трубы. Фланец может выполняться из менее качественного материала.

Приварное встык (BW) соединение обеспечивает прочность и герметичность стыка.

Тип short относит втулку 16.9 к изделиям небольшой длины.

Размеры втулки -: номинальный диаметр -, наружный диаметр - мм, толщина стенки - мм (-), длина - мм, вес - кг.

Втулка (stub end) В16.9 является износостойким, быстромонтируемым фитингом. Круглая форма не мешает транспортировке сред по линиям, а также снижает турбулентность.

Стальные втулки для фланца используются на трубопроводных системах разного рода: нефтегазовых, водопроводных, паровых.

В компании ЕМК можно выбрать и купить втулки - под фланец по стандарту ASME 16.9 из марок стали:

A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP11 CL 2, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY60, A860 Gr. WPHY70.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов