



## Втулка под фланец 20" SCH XS/30 (508x12,7)

### Short BW ASME B16.9

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2, A860 Gr. WPHY65

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	30,57
Вид фитинга	Втулка под фланец
Диаметр втулки, G (мм)	584
Длина, F (мм)	152
Наружный диаметр цилиндра, D (мм)	507-514
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Радиус сопряжения, R (мм)	13
Сортировка на сайте	1590
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Тип	Short Pattern
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/30
Толщина стенки, WT (мм)	12,7

Втулка под фланец - представляет собой патрубок с расширяющимся концом. Изделие приваривается встык к трубопроводу, а с другого конца препятствует падению свободного фланца. Размеры и допуски устанавливаются стандартом ASME B 16.9.

Втулка в паре со свободным фланцем позволяет снизить стоимость соединения: только втулка контактирует с рабочими средами, поэтому должна соответствовать материалу изготовления трубы. Фланец может выполняться из менее качественного материала.

Приварное встык (BW) соединение обеспечивает прочность и герметичность стыка.

Тип short относит втулку 16.9 к изделиям небольшой длины.

Размеры втулки -: номинальный диаметр -, наружный диаметр - мм, толщина стенки - мм (-), длина - мм, вес - кг.

Втулка (stub end) В16.9 является износостойким, быстромонтируемым фитингом. Круглая форма не мешает транспортировке сред по линиям, а также снижает турбулентность.

Стальные втулки для фланца используются на трубопроводных системах разного рода: нефтегазовых, водопроводных, паровых.

В компании EMK можно выбрать и купить втулки - под фланец по стандарту ASME 16.9 из марок стали:

A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP11 CL 2, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY60, A860 Gr. WPHY70.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов