



## Втулка под фланец нержавеющая 3/4" SCH STD/40S (26,7x2,87) Long BW ASME B16.9

A403 Gr. WPS31254, A815 Gr. WPS31803, A815 Gr. WPS32750, A403 Gr.  
WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403 Gr.  
WP321, A403 Gr. WP347, A403 Gr. WP904L, A403 Gr. WP321H, A815 Gr.  
WPS32760, A815 Gr. WPS32205

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,15
Вид фитинга	Втулка под фланец
Диаметр втулки, G (мм)	43
Длина, F (мм)	76
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр цилиндра, D (мм)	25,9-28,1
Наружный диаметр, OD (мм)	26,7
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Радиус сопряжения, R (мм)	3
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Тип	Long Pattern
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40S
Толщина стенки, WT (мм)	2,87

Нержавеющая втулка - под фланец (lap joint stub end) тип long регламентируется стандартом ASME B16.9. Представляет собой кованый патрубок определенной длины с расширением с одной стороны. Данный вид

фитинга используется в паре со свободным фланцем.

Тип соединения - -. Приварные встык втулки 16.9 обеспечивают герметичный и прочный стык, могут эксплуатироваться на трубопроводных системах высокого давления. Элемент имеет длину - мм и относится к типу Long Pattern.

Сочетание фланца с втулкой выступает более экономной альтернативой приварному встык фланцу (BW flange).

Размеры нержавеющей втулки - под фланец: наружный диаметр - - мм, диаметр втулки - - мм, толщина стенки - - мм (-), вес одной шт. - - кг.

Фланцевые втулки b 16.9 из нержавеющей стали отличаются гигиеничностью, устойчивостью к высоким температурам и коррозионным средам. Фитинги применяются в газовой, нефтехимической, пищевой, энергетической и других отраслях промышленности.

Компания ЕМК предлагает для покупки втулку - под фланец long BW ASME B 16.9 из марок нержавеющей стали:

A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403 Gr. WP321, A403 Gr. WP321H, A403 Gr. WP347, A403 Gr. WP904L, A403 Gr. WPS31254, A815 Cr. WPS32205, A815 Cr. WPS32760, A815 Gr. WPS31803, A815 Gr. WPS32750.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов