



Заглушка открытая с рукояткой 1/2" CL150 FF ASME B16.48

A387 Gr. 11, A516 Gr. 60, A516 Gr. 65, A516 Gr. 70,
A387 Gr. 5, A387 Gr. 9

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,06
Внутренний диаметр, ID (мм)	16
Длина рукоятки, L (мм)	102
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	45
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	10
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	Заглушка открытая с рукояткой
Толщина шайбы, C (inch)	3
Ширина рукоятки, W (мм)	38

Открытая заглушка -с рукояткой - это вид трубопроводной арматуры, которую используют в трубопроводах для временного или постоянного перекрытия движения рабочего потока.

Конструкция открытой заглушки -представляет собой стальное кольцо с рукояткой (хвостиком). Устанавливают заглушку между фланцами, после проведения необходимых работ - заглушка достается, а фланцы стягиваются. Используется открытая заглушка в паре с закрытой заглушкой (spade flange / paddle blank).

Регламентирует технические требования на поворотную заглушку с рукояткой стандарт ASME B16.48. По данной спецификации поставляться открытая заглушка с рукояткой может с плоской поверхностью – тип FF.

Производится открытая заглушка FF из углеродистых и легированных сталей горячей штамповкой, литьем или резкой из плоского проката.

Заглушка открытая -с рукояткой тип FF характеризуется высокой износостойкостью, устойчивостью к химически агрессивным веществам, стойкостью к низким и высоким температурам. Благодаря этому активное применение заглушка с рукояткой нашла в нефтегазовой, химической, энергетической отрасли, а также в металлургии, судостроении и пр.

Размеры открытой заглушки с рукояткой и плоской поверхностью: номинальный диаметр - -, наружный диаметр -мм, толщина - #TOLSHCHINA_C_MM_S#мм, ширина рукоятки - -мм, длина рукоятки - -мм, рабочее давление Class - -, тип соединительной поверхности - -, вес заглушки - -кг.

Регламентирует открытую заглушку с рукояткой -стандарт -.

Нами поставляется заглушка открытая с рукояткой тип поверхности FF из сталей:

A516 Grade 60, A516 Grade 65, A516 Grade 70, A387 Grade 11.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов