



## Заглушка открытая с рукояткой

### 3/4" CL150 RF ASME B16.48

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A694 Gr. F60, A182 Gr. F5,  
A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A387 Gr.  
11, A516 Gr. 60, A516 Gr. 65, A516 Gr. 70, A387 Gr. 5,  
A387 Gr. 9

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,08
Внутренний диаметр, ID (мм)	21
Длина рукоятки, L (мм)	102
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	54
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Сортировка на сайте	70
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	Заглушка открытая с рукояткой
Толщина шайбы, C (inch)	3
Ширина рукоятки, W (мм)	38

Заглушка открытая с рукояткой (paddle spacer) - CL- RF ASME B16.48 – межфланцевый элемент в виде стального диска с центральным отверстием и соединительным выступом. Имеет приварную радиальную рукоятку.

Кольцевой диск заполняет собой пространство между фланцами и обеспечивает беспрепятственное движение потока транспортируемой

среды в трубопроводе. Устанавливается в паре с закрытой заглушкой (paddle blank), перекрывающей поток.

Требования к изделию регламентирует стандарт ASME B16.48. Диск изготавливается посредством резки из листовой стали, штамповки, реже – литья. В качестве сырья используется легированная и нелегированная сталь, стойкая к коррозии даже при воздействии агрессивных химических соединений.

Paddle spacer - CL- RF - устойчива к температурным перепадам, высокому рабочему давлению, вибрации. Является альтернативой шаровым кранам и задвижками при нецелесообразности их установки.

Сферы применения заглушки: нефтегазовая и химическая промышленность, энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Открытая заглушка с рукояткой номинального размера - RF по стандарту ASME B16.48 имеет: номинальный диаметр – -, наружный диаметр - мм, внутренний диаметр – - мм, толщину – #TOLSHCHINA\_C\_MM\_S# мм, ширину рукоятки – - мм, длину рукоятки – - мм. Элемент рассчитан на номинальное давление Class -. Вес одной штуки составляет - кг.

Компания EMK поставляет заглушки открытые с соединительным выступом из стали марок: A105, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F9, A350 Gr. LF2 CL 1, A387 Gr. 11, A516 Gr. 60, A516 Gr. 65, A516 Gr. 70, A694 Gr. F60.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов