emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 20" CL300 FF ASME B16.48

A240 Gr. 304, A240 Gr. 304H, A240 Gr. 304L, A240 Gr. 316, A240 Gr. 316L, A240 Gr. 321, A240 Gr. S31803

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	47,85
Внутренний диаметр, ID (мм)	508
Длина рукоятки, L (мм)	152
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	651
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Сортировка на сайте	1040
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	Заглушка открытая с рукояткой
Толщина шайбы, C (inch)	44,5
Ширина рукоятки, W (мм)	121

Нержавеющая открытая заглушка - относится к специальным фланцевым изделиям, которые используют на месте закрытой заглушки. Пара открытая и закрытая заглушка используется для перекрытия/открытия трубопровода. Открытая заглушка располагается между фланцами, удерживая их в заданном положении, на месте закрытой заглушки, когда трубопроводная линия вводится в эксплуатацию.

Конструкционно нержавеющая открытая заглушка представляет собой металлический диск с отверстием, которое обеспечивает беспрепятственное движение транспортируемых веществ. Для простого и

оперативного управления заглушка оснащена рукояткой. Выпускается нержавеющая открытая заглушка с разными типами уплотнительной поверхности, один из наиболее востребованных – ровная поверхности или заглушка тип FF. Это необходимо учитывать, чтобы не было конфликта с поверхностями парных фланцев.

Нержавеющие материалы, из которых изготавливают открытые заглушки с рукояткой, обеспечивают изделиям высокую стойкость к коррозии, окислению, температурным перепадам, химически агрессивным веществам, механическим деформациям и пр.

Установка открытой заглушки - не требует проведения сварочных работ, что является неоспоримым преимуществом на линиях, где проведение сварки ограничено или запрещено.

Широкое применение нержавеющие открытые заглушки FF - нашли в атомной, нефтегазовой, пищевой, криогенной, энергетической отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве, металлургии и пр.

Размеры нержавеющих открытых заглушек с рукояткой: наружный диаметр – - мм, толщина шайбы – -", ширина и длина рукоятки – - и - мм, вес заглушки - - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию открытых заглушек стандарт -.

ЕМК поставляется заглушка открытая с рукояткой (FF) из нержавеющих сталей:

A240 Gr. 304, A240 Gr. 304H, A240 Gr. 304L, A240 Gr. 316, A240 Gr. 316L, A240 Gr. 321, A240 Gr. S31803 и пр.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов