



Заглушка поворотная нержавеющая 1/2" CL600 Male RTJ ASME B16.48

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316,
A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr.
F304H, A182 Gr. F321H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,34
Внутренний диаметр, ID (мм)	21
Длина центральной линии, A (мм)	65
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	51
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	20
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	Заглушка поворотная
Толщина шайбы, C (inch)	6,4
Ширина рукоятки, W (мм)	21

Обтюратор или поворотная заглушка - CL- M/RJ из нержавеющей стали представляет собой изделие, состоящее из трех деталей: глухого фланца, сквозного кольца и соединяющей их перемычки. Изделие выполняет функцию запорного оборудования, открывая и перекрывая поток, который проходит по линии. Регламентируются элементы spectacle flanges DN-стандартной спецификацией ASME B16.48.

Размеры очковой заглушки - номинальным давлением Class - из нержавеющей стали:
наружный диаметр - - мм, толщина шайбы - - мм, ширина рукоятки - - мм,
внутренний диаметр - - мм, вес - - кг.

Тип соединительной поверхности - -.

Обтюратор DN- размещается между двумя фланцами. Смена положения осуществляется после раскручивания болтов или шпилек, соединяющих фланцы.

Преимущества заглушки поворотной - нержавеющей:

- монтаж проводится без сварки;
- простота конструкции, которая минимизирует потребность в техническом обслуживании;
- большой сортамент марок коррозионностойкой стали, из которых выполняется изделие Figure-8 Blank: ASTM A182 Grades F304, F304H, F304L, F316, F316L, F316Ti, F321, F321H, F347, F44, F51.

Обтюраторы DN- применяются на нефте- и газопроводах, технологических линиях перед запорно-регулирующим оборудованием. Также могут монтироваться на трубопроводах для временной блокировки ответвления. Нержавеющая сталь допускает применение в контакте с агрессивными средами, а также при высоких температурах.

В каталоге EMK можно заказать для покупки нержавеющей поворотные заглушки - CL- M/RJ - с доставкой до вашего склада.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов