



Заглушка закрытая с рукояткой 18" CL150 Male RTJ ASME B16.48

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A694 Gr. F60, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A516 Gr. 70

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	47,44
Длина рукоятки, L (мм)	152
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	546
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	450
Номинальный размер, NPS (inch)	18"
Сортировка на сайте	960
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	Заглушка закрытая с рукояткой
Толщина шайбы, C (inch)	28,4
Ширина рукоятки, W (мм)	127

Закрытая заглушка с рукояткой -- это разновидность трубопроводной арматуры, с помощью которой временно или окончательно останавливают движение рабочего потока в трубопроводах. Закрытая заглушка -, в некоторых случаях, может использоваться как альтернатива запорной арматуре. Актуально применение заглушки с рукояткой при проведении ремонтных или обслуживающих работ.

Конструкция закрытой заглушки представляет собой стальную круглую пластину с рукояткой (хвостиком). Использование заглушки достаточно простое - деталь устанавливается между фланцами, а после извлекается, фланцы стягиваются. Учитывая, что закрытая заглушка и фланцы должны обеспечивать высокую герметичность соединения, уплотнительные

поверхности изделий должны совпадать. Одним из вариантов поставки может быть закрытая заглушка -с рукояткой с углублением под прокладку (RJ) с наружной резьбой (Male).

По стандарту B16.48 закрытые заглушки RJ изготавливаются из углеродистых и легированных марок стали горячей штамповкой, литьем или резкой.

Закрытая заглушка RJ характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к давлению, гидроударам, химически активным средам, стойкостью к износу и деформациям. Благодаря этому, заглушка с рукояткой активно используется в нефтегазовой, химической отрасли, в судостроении, металлургии и пр.

Размеры закрытой заглушки с рукояткой RJ: номинальный диаметр - -, наружный диаметр -мм, толщина - #TOLSHCHINA_C_MM_S#мм, ширина рукоятки - -мм, длина рукоятки - -мм, рабочее давление Class - -, вес заглушки - -кг.

Регламентирует закрытую заглушку с рукояткой и углублением под прокладку стандарт -.

Нами поставляется заглушка закрытая с рукояткой (M/RJ) -из сталей:

A105, A182 Grade F11 CL 2, A182 Grade F22, A182 Grade F9, A350 Grade LF2 CL 1, A694 Grade F60/



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов