



Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющей 1/2" CL1500 RF ASME B16.48

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F53, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L,
A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr.
F347, A182 Gr. F304H, A182 Gr. F321H, A240 Gr. 304, A240 Gr. 304H, A240
Gr. 304L, A240 Gr. 316, A240 Gr. 316L, A240 Gr. 321, A240 Gr. S31803, A240
Gr. 347

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,25
Длина рукоятки, L (мм)	102
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	61
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	50
Стандарт	ASME B16.48
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	Заглушка закрытая с рукояткой
Толщина шайбы, C (inch)	6,4
Ширина рукоятки, W (мм)	38

- - **CL-** регламентируется стандартом -. Изделие используется для блокирования потока во время проведения испытаний или технических работ. Заглушки закрытые DN- устанавливаются вместе с открытыми заглушками между фланцами и крепятся на одном болте. Для полноценной блокировки транспортируемой среды монтаж должен производиться вместе с прокладкой.

Изделие paddle blank DN- фиксируется в межфланцевом соединении и препятствует прохождению потока среды. Элементы выполняют схожую с задвижками и клапанами функцию, только в отличие от запорной арматуры имеют простую конструкцию, которая не требует замены деталей и работает в течение длительного времени без поломок.

Нержавеющие межфланцевые заглушки - производятся методомковки. Кованые металлоизделия отличаются повышенным уровнем прочности, а также улучшенной стойкостью к внешним воздействиям.

Тип соединительной поверхности - -.

Размеры закрытой заглушки с рукояткой - Class - из нержавеющей стали: наружный диаметр - - мм, толщина шайбы - -", ширина и длина рукоятки - - и - мм.

Применяются чаще всего закрытые заглушки DN- из нержавеющей стали на линиях перед трубопроводным оборудованием в нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях промышленности.

В каталоге ЕМК можно заказать для покупки закрытые заглушки с рукояткой - CL- RF из нержавеющей стали ASTM A182 Grades F304, F304H, F304L, F316, F316L, F316Ti, F321, F321H, F347, F44, F51, F53, ASTM A240 Grades 304, 304H, 304L, 316, 316L, 321, S31803, 347.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов