



Заглушка (крышка) 20" SCH 60 (508x20,62) BW ASME B16.9

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP1, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2, A234 Gr. WP22 CL 1, A234 Gr. WP12 CL 1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	68,98
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Длина, E (мм)	228,6
Длина, E1 (мм)	254
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Ограничение толщины стенки по длине, E (мм)	12,7
Сортировка на сайте	1610
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 60
Толщина стенки, WT (мм)	20,62

Стальная - (сар) - фитинг приварной встык, наружным диаметром - мм и номинальный размером - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры заглушки приварной встык - длина - мм, номинальный размер -, толщина стенки - мм (-), вес одной - - кг.

Регламентирует - стандарт ASME B16.9.

Мы поставляем стальные - из углеродистых сталей:

A234 Gr. WPB , A420 Gr. WPL3 , A420 Gr. WPL6 , A860 Gr. WPHY42 , A860 Gr. WPHY52 , A860 Gr. WPHY60 , A860 Gr. WPHY70 , A234 Gr. WP1 , A234 Gr. WP5 , A234 Gr. WP9 , A234 Gr. WP11 CL 1 , A234 Gr. WP12 , A234 Gr. WP22 , A234 Gr. WP91 , A234 Gr. WP11 CL 2.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов