



## Заглушка (крышка) 48" WT 31,75 (1219,2x31,75) BW ASME B16.9

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP1, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2, A234 Gr. WP22 CL 1, A234 Gr. WP12 CL 1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	382
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Длина, E (мм)	342,9
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	1219,2
Номинальный диаметр, DN	1200
Номинальный размер, NPS (inch)	48"
Сортировка на сайте	2270
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	WT 31,75
Толщина стенки, WT (мм)	31,75

Стальная - (сар) - фитинг приварной встык, наружным диаметром - мм и номинальный размером - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры заглушки приварной встык - длина - мм, номинальный размер -, толщина стенки - мм ( -), вес одной - - кг.

Регламентирует - стандарт ASME B16.9.

**Мы поставляем стальные - из углеродистых сталей:**

A234 Gr. WPB , A420 Gr. WPL3 , A420 Gr. WPL6 , A860 Gr. WPHY42 , A860 Gr. WPHY52 , A860 Gr. WPHY60 , A860 Gr. WPHY70 , A234 Gr. WP1 , A234 Gr. WP5 , A234 Gr. WP9 , A234 Gr. WP11 CL 1 , A234 Gr. WP12 , A234 Gr. WP22 , A234 Gr. WP91 , A234 Gr. WP11 CL 2.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов