



Заглушка (крышка) 610x12,5 EN 10253-3

X1CrNi25-21 / 1.4335, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 / 1.4563, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435, X2CrNiMo18-15-4 / 1.4438, X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507, X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501, X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN17-13-5 / 1.4439, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiN23-4 / 1.4362, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNi18-10 / 1.4311

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	64,1
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Высота, h (мм)	267
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	610
Номинальный диаметр, DN	600
Радиус, r (мм)	91,5
Радиус, r1 (мм)	488
Сортировка на сайте	1170
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-3
Толщина стенки, WT (мм)	12,5

Заглушка (крышка) по стандарту EN 10253-3 — это элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для герметичной блокировки конца трубопровода. Она используется в различных отраслях промышленности для временного или постоянного закрытия отрезков магистралей, когда

необходимо прекратить прохождение рабочей среды, провести испытание системы на плотность, или оставить возможность для будущих расширений системы.

EN 10253-3 регламентирует заглушки из аустенитных и аустенитно-ферритных (дуплексных) сталей. Эти стали характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что предопределяет использование заглушек в условиях агрессивных сред, высоких температур и под высоким давлением. Их применяют в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, системах судостроения и пищевой индустрии.

Конструкция заглушки позволяет устанавливать ее на конец трубы путем сваривания. В зависимости от конструкции системы и условий эксплуатации может применяться как ручная, так и автоматизированная сварка. Сварной шов должен обеспечивать высокую герметичность и прочность соединения, что предполагает соответствие строгим стандартам сварочных процессов.

Заглушки en 10253-3 выпускаются в соответствии с размерным рядом и могут быть применены как для стандартных, так и для специализированных трубопроводов.

Использование заглушек из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей обеспечивает длительный срок службы трубопроводной системы и снижает вероятность аварийных ситуаций за счет высоких характеристик используемых материалов.

В ЕМК вы можете купить заглушки EN 10253-3 с доставкой по СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов