



Заглушка (крышка) 914x10 - Type A EN 10253-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NL1 / 1.0566,
P355NH / 1.0565, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, X10CrMoVNb9-1 /
1.4903, P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, 10CrMo5-5 / 1.7338, X11CrMo5 /
1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 /
1.5637, X10Ni9 / 1.5682, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947,
L450QB / 1.8952, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, 16Mo3 / 1.5415

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	86
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Высота, h (мм)	267
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	914
Номинальный диаметр, DN	900
Радиус, r (мм)	731,2
Радиус, r1 (мм)	137,1
Сортировка на сайте	1650
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-2
Тип	Type A
Толщина стенки, WT (мм)	10

Заглушка (сар)-х- мм – фитинг для закрытия концевых отверстий трубопровода и его тупиковых веток. В соответствии со стандартом EN 10235-2 сарс Type A используются в системах с пониженным коэффициентом давления и соединяются с трубами посредством сварки встык.

Фитинг выполняется путем пластической деформации легированной и нелегированной листовой стали с особыми требованиями к контролю. Изделия представляет собой эллиптическую крышку с цилиндрической отбортованной частью. Такая форма обеспечивает особую прочность и стойкость к нагрузкам за счет равномерного распределения давления по всей площади внутренней поверхности элемента. На кромке предусмотрено наличие фаски.

Эллиптические заглушки герметичны, не подвержены деформации при механических воздействиях и перепадах рабочих температур, образуют долговременное герметичное соединение с торцом трубы, имеют продолжительный срок службы.

Caps Type A 10235-2 используются в качестве крышек в напорных трубопроводах, а также днищ емкостей и сосудов, работающих под давлением. Заглушки применяются в системах транспортировки жидких и газообразных веществ в следующих отраслях промышленности: нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, химическая, энергетическая, целлюлозно-бумажная и др.

Номинальному диаметру крышки DN 15 соответствуют размерные параметры: наружный диаметр – мм, толщина стенки – мм, высота – мм. Вес одного изделия составляет - кг.

Европейская металлургическая компания поставляет кованные заглушки EN 10235-2 caps Type A из марок ферритной стали:

P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo5-5 / 1.7338, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, X11CrMo5 / 1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, P355NL1 / 1.0566, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637, X10Ni9 / 1.5682, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947, L450QB / 1.8952.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов