



Заглушка резьбовая 1/2" CL6000 NPT-F ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22,
A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,26
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Высота, P (мм)	33
Длина резьбы трубы (min), B (мм)	10,9
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	13,6
Материал	Черный
Наружный диаметр, D (мм)	38
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11
Толщина стенки (min), G (мм)	7,9

Стальная - (сар) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры резьбовой заглушки - длина резьбы фитинга - мм, номинальный размер -, вес одной - - кг.

Регламентирует - стандарт ASME B16.11.

Мы поставляем стальные - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов