



## Заглушка резьбовая 2 1/2"

### CL6000 NPT-F ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22,  
A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,67
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Высота, P (мм)	64
Длина резьбы трубы (min), B (мм)	23,6
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	28,9
Материал	Черный
Наружный диаметр, D (мм)	108
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	65
Номинальный размер, NPS (inch)	2 1/2"
Сортировка на сайте	200
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11
Толщина стенки (min), G (мм)	19

Стальная - (сар) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры резьбовой заглушки - длина резьбы фитинга - мм, номинальный размер -, вес одной - - кг.

Регламентирует - стандарт ASME B16.11.

Мы поставляем стальные - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов